

## 2.7. Тяговые и уравнивающие элементы

| Наименование                                                            | Тяговые элементы                  |                                   |                              | Уравнове-<br>шивающие<br>элементы |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                         | кабины                            | противовеса                       | ограничителя<br>скорости     |                                   |
| (канат, цепь и т.п.)                                                    | ремень                            | ремень                            | канат                        | -                                 |
| *)                                                                      | стальной<br>ремень с<br>покрытием | стальной<br>ремень с<br>покрытием | стальной<br>проволочный      | -                                 |
| струкция *)                                                             | ***)                              | ***)                              | 6,3ZBB<br>6x 9S+FS1960<br>ZS | -                                 |
| овное обозначение                                                       | CSB                               | CSB                               | -                            | -                                 |
| метр, шаг, размеры, мм                                                  | ширина – 30<br>толщина - 3        | ширина – 30<br>толщина - 3        | диаметр -6,3                 | -                                 |
| личество элементов, шт.                                                 | 4                                 | 4                                 | 1                            | -                                 |
| на одного элемента,<br>мочая длину,<br>необходимую для<br>соединения, м | 23                                | 23                                | 26                           | -                                 |
| овное усилие<br>(разрушающая нагрузка), Н                               | 32000                             | 32000                             | 21200                        | -                                 |
| коэффициент запаса<br>прочности                                         | 12,7                              | 12,7                              | 15,9                         | -                                 |



заполняется по документации предприятия-изготовителя тягового элемента

ется для тяговых элементов.

ной полиуретановый ремень с покрытием состоит из 12 гальванизированных  
ных прядей диаметром 1,65 мм.

мм -1%+5%, 6 прядей, проволока 19, сталь "Гальва", 1960 Н/мм<sup>2</sup>, проволока  
жная, правая свивка. Полипропиленовый сердечник.